






Болтовые клеммы на большие токи HSK






■ Болтовые клеммы HSK

- на токи от 76 до 269 А
- для подключения проводников сечением от 0,2 до 120 мм²
- материал корпуса - PA 6.6 UL 94-V0

	HSK 16/M5 B	HSK 35/M6 B	HSK 50/M8 B	HSK 120/M10 B	HSK 120/M12 B
					
	○	○	○	○	○
	1 соединение	1 соединение	1 соединение	1 соединение	1 соединение
Артикул	17000.2	17001.2	17002.2	17003.2	17004.2
ДхШхВ, мм	67х 13 х55,5	67х 16 х55,5	67х 21 х63,5	67х 32 х73,5	67х 32 х73,5
Номинальное сечение (диапазон), мм ²	16	35	50	120	120
Номинальный ток (I _n), А	76	125	150	269	269
Рейка, мм	35	35	35	35	35
Варианты цветов	②	②	②	②	②
Принадлежности:					
Разделитель	TW 16-120 17018.2	TW 16-120 17018.2	TW 16-120 17018.2	TW 35-120/B/B 17022.2	TW 35-120/B/B 17022.2
Боковая крышка	AD 16 17019.8	AD 35 17020.8	AD 50 17021.8	AD 120 17026.8	AD 120 17026.8
Перемычки:					
Q2	Q2/16 17008.0	Q2/35 17010.0	Q2/50 17012.0	Q2/120/10 17014.0	Q2/120/12 17016.0
Q3	Q3/16 17009.0	Q3/35 17011.0	Q3/50 17013.0	Q3/120/10 17015.0	Q3/120/12 17017.0
Q... HSK M6-M8	--	Q2 HSK 35/M6-M8 17028.0	Q2 HSK 35/M6-M8 17028.0	--	--
Q... HSK M6-M10	--	Q2 HSK 35/M6-M10/2 17029.0	--	Q2 HSK 35/M6-M10/2 17029.0	--






■ Болтовые клеммы HSK B... B/B

- на токи от 192 до 415 А
- для подключения проводников сечением от 6 до 240 мм²
- материал корпуса - PA 6.6 UL 94-V0




	HSK 70 B	HSK 95 B	HSK 150 B	HSK 240 B	HSK 70 B/B
					
	○	○	○	○	○
	1 соединение	1 соединение	1 соединение	1 соединение	2 соединения
Артикул	1174.0	1175.0	1176.0	1177.0	1170.0
ДхШхВ, мм	75х 40 х93	75х 40 х93	96х 50 х108	96х 50 х108	75х 40 х58
Номинальное сечение (диапазон), мм ²	70	95	150	240	70
Номинальный ток (I _n), А	192	232	309	415	192
Рейка, мм	35	35	35	35	35
Варианты цветов	②	②	②	②	②
Принадлежности:					
Разделитель	TW 97 2380.0	TW 97 2380.0	TW 138 1178.0	TW 138 1178.0	TW 71 2379.0
Боковая крышка	AH 40 2381.0	AH 40 2381.0	AH 50 2382.0	AH 50 2382.0	AH 40 2381.0
Перемычки:					
QS	QS 2 2410.0	QS 2 2411.0	QS 2 2412.0	QS 2 2413.0	QS 2 2410.0

■ Болтовые клеммы HSKG

- на токи от 125 до 520 А при номинальном напряжении до 1000 В
- для подключения проводников сечением от 2,5 до 300 мм²
- материал корпуса - PA 6.6 UL 94-V0

	HSKG 35/M6/B/B	HSKG 70/M8/B/B	HSKG 120/M10/B/B	HSKG 185/M12/B/B	HSKG 300/M16/B/B
					
	○	○	○	○	○
	2 соединения	2 соединения	2 соединения	2 соединения	2 соединения
Артикул	17170.2	17024.2	17023.2	17024.2	17027.2
ДхШхВ, мм	107 х 27 х 51	132 х 32 х 61	133х 42 х72	164х 55 х78	164х 55 х86
Номинальное сечение (диапазон), мм ²	35	70	120	185	300
Номинальный ток (I _n), А	125	192	269	353	520
Рейка, мм	35	35	35	35	35
Варианты цветов	②	②	②	②	②
Принадлежности:					
Разделитель	ADH 35 17275.2	ADH 70 17268.2	ADH 120 17025.8	ADH 185/300 17123.8	ADH 185/300 17123.8
Перемычки QS 2	QS 2/35/6 17276.0	QS 2/70/8 17269.0	QS 2/120/10 17241.0	QS 2/185/12 17243.0	QS 2/300/16 17245.0
Перемычки QS 3	QS 3/35/6 17277.0	QS 3/70/8 17270.0	QS 3/120/10 17242.0	QS 3/185/12 17244.0	QS 3/300/16 17246.0



	HSK 35/M6 B/B	HSK 50/M8 B/B	HSK 120/M10 B/B
			
	○	○	○
	2 соединения	2 соединения	2 соединения
Артикул	17005.2	17006.2	17007.2
ДхШхВ, мм	67х 16 х55,5	67х 21 х63,5	67х 32 х73,5
Номинальное сечение (диапазон), мм ²	35	50	120
Номинальный ток (I _n), А	125	150	269
Рейка, мм	35	35	35
Варианты цветов	②	②	②
Принадлежности:			
Разделитель	TW 35-120/B/B 17022.2	TW 35-120/B/B 17022.2	TW 35-120/B/B 17022.2
Боковая крышка	AD 35 17020.8	AD 50 17021.8	AD 120 17026.8
Перемычки:			
Q2/35 17010.0	Q2/50 17012.0	Q2/120/10 17014.0	Q2/120/12 17016.0
Q3/35 17011.0	Q3/50 17013.0	Q3/120/10 17015.0	Q3/120/12 17017.0
Q2 HSK 35/M6-M8 17028.0	Q2 HSK 35/M6-M8 17028.0	--	--
Q2 HSK 35/M6-M10/2 17029.0	--	Q2 HSK 35/M6-M10/2 17029.0	--

Описание клемм HSK


- Одно- (B) и двух- (B/B) болтовое исполнение
- Для кольцевых наконечников на болты от M5 до M12
- Установка до 4-х наконечников на болт для исполнения B и до 2 на каждый болт исполнения B/B



➤ Возможность поперечного соединения клемм перемычками на 2 или 3 полюса



➤ Возможность соединения перемычками клемм разных типоразмеров




➤ Подгонка пластин и крышек отламыванием по размерным линиям



➤ Защита от прикосновения с помощью разделительных пластин (TW) и крышек (AD)

➤ Фиксация пластин и крышек цапфами


	HSK 95 B/B	HSK 150 B/B	HSK 240 B/B
			
	○	○	○
	2 соединения	2 соединения	2 соединения
Артикул	1171.0	1172.0	1173.0
ДхШхВ, мм	75х 40 х58	96х 50 х78	96х 50 х88
Номинальное сечение (диапазон), мм ²	95	150	240
Номинальный ток (I _n), А	232	309	415
Рейка, мм	35	35	35
Варианты цветов	②	②	②
Принадлежности:			
Разделитель	TW 71 2379.0	TW 97 2380.0	TW 97 2380.0
Боковая крышка	AH 40 2381.0	AH 50 2380.0	AH 50 2382.0
Перемычки:			
QS 2 2411.0	QS 2 2412.0	QS 2 2413.0	

Описание клемм HSK B... B/B

- Одно- (B) и двух- (B/B) болтовое исполнение
- Для кольцевых наконечников на болты от M8 до M16



➤ Установка до 3-х наконечников на болт для исполнения B и до 2 на каждый болт исполнения B/B



➤ Возможность поперечного соединения клемм перемычками на 2 полюса



➤ Фиксация пластин - цапфами, крышек - винтами



Описание клемм HSKG

- Проводники с обжатými кольцевыми наконечниками надежно прижимаются к токовым шинкам при затягивании шестигранных гаек. Низкое переходное сопротивление и самозатухающий материал корпуса клеммы класса V0 гарантирует высокую безопасность.
- Для защиты от прикосновения, предусмотрены откидные крышки, которые крепятся по бокам клеммы и защелкиваются при закрытии

